

ACETILENO ESPECIAL AP 99.5 %

Swissgas del Ecuador S.A., provee Acetileno Especial GRADO 2.5, cuya composición química cumple con los siguientes parámetros de calidad establecidos según la Norma NTE INEN 2 186: 98. *Tipo II.* Destinados a usos generales, soldadura autógena, calentamiento y otros.

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Pureza ACETILENO C ₂ H ₂	≥ 99.50 % V/V
Humedad	≤ 300 ppm H ₂ O
Hydrogen Phosphide(Phosphine)	≤ 50 ppm PH ₃

ENVASES USUALES

CILINDROS Especificación DOT	Contenido nominal* kg	Tara nominal* kg	Volumen físico l	Carga de acetona kg	Presión nominal a 15°C	
					bar	psig
GB 11638	6,0	52,0	41,2	13,6	15,6	226,2



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANÍA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



**iMucho
mejor!**
si es hecho en
ECUADOR

Oficina: Av. J. Tanca Marengo

Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920

Guayaquil – Ecuador

Planta: Km. 10

Vía Durán – Tambo,

Durán – Ecuador

www.swissgas.com.ec