

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|  INDUSTRIAS CRIOGÉNICAS DEL PERÚ GRUPO swissgas | FICHA TECNICA DEL PRODUCTO | CÓDIGO:FO-CGE-01-PR-01 |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |
| | | VERSIÓN: 02 |

ACETILENO INDUSTRIAL 99.5%

Swissgas del Ecuador S.A., provee Acetileno Industrial TIPO II, cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

| PARÁMETRO | | ESPECIFICACIÓN |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| ACETILENO | C ₂ H ₂ | ≥ 99.5 % V/V |
| Humedad | H ₂ O | ≤ 300 ppm |

ENVASES USUALES

| CILINDROS Especificación DOT | Contenido nominal* kg | Tara nominal* kg | Volumen físico l | Carga de acetona kg | Presión nominal a 15°C | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| | | | | | bar | psig |
| GB 11638 | 6,0 | 52,0 | 41,2 | 13,6 | 15,6 | 226,2 |



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



Oficina: Av. J. Tanca Marengo
Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920
Guayaquil – Ecuador
Planta: Km. 10
Vía Durán – Tambo,
Durán – Ecuador
www.swissgas.com.ec