

## AIRE SINTÉTICO SECO

Swissgas del Ecuador S.A., provee AIRE SINTÉTICO SECO, correspondiente al nombre comercial que recibe los gases recomendados para aplicación Laboratorio, cumple con los siguientes parámetros de calidad establecidos según la Norma NTE INEN 2378:2013.

Fase: Gaseosa

### PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
OXIGENO	21.0 a 22.5 % V/V
NITROGENO	Balance % V/V
Humedad	≤ 5 ppm H <sub>2</sub> O

### ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m <sup>3</sup> (15°C, 1atm)	Peso kg	bar	psig
200/50	540	3AA 2900	10,0	13,5	200,0	2900
150/40	540	3AA 2265	6,0	8,1	150	2175
200/5	540	SP 12440	1,0	1,35	206	3000



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional  
de Regulación, Control  
y Vigilancia Sanitaria

**BPM**  
Buenas Prácticas  
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
CERTIFICADA



**iMucho  
mejor!**  
si es hecho en  
ECUADOR

**Oficina:** Av. J. Tanca Marengo

Km 1.8 Edificio Conauto,  
3er Piso Tel. 593 4268 1920

Guayaquil – Ecuador

**Planta:** Km. 10

Vía Durán – Tambo,

Durán – Ecuador

[www.swissgas.com.ec](http://www.swissgas.com.ec)