

 <b>INDUSTRIAS CRIOGÉNICAS DEL PERÚ</b> GRUPO <b>swissgas</b>	<b>FICHA TECNICA DEL PRODUCTO</b>	<b>CÓDIGO:FO-CGE-01-PR-01</b>
		PÁGINA: 1 de 1
		VERSIÓN: 02

## ARGÓN ESPECIAL 4.8

Swissgas del Ecuador S.A., provee Argón Especial 4.8, cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Fase: Gaseosa

### PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO		ESPECIFICACIÓN
Pureza	Ar	≥ 99.998 %
Impureza	O <sub>2</sub>	≤ 5 ppm
Humedad	H <sub>2</sub> O	≤ 5 ppm

### ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m <sup>3</sup> (15°C, 1atm)	Peso Kg	bar	psig
200/50	580	3AA 2900	10,0	16,9	200,0	2900
150/40	580	3AA 2265	6,0	10,1	150	2175



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



**BPM**  
Buenas Prácticas  
de Manufactura

RO 296:2004

**COTECNA**  
COMPANIA  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
CERTIFICADA



**Oficina:** Av. J. Tanca Marengo  
Km 1.8 Edificio Conauto,  
3er Piso Tel. 593 4268 1920  
Guayaquil – Ecuador  
**Planta:** Km. 10  
Vía Durán – Tambo,  
Durán – Ecuador  
[www.swissgas.com.ec](http://www.swissgas.com.ec)