

HELIO ULTRA PURO

Swissgas del Ecuador S.A., dispone Helio en su presentación ULTRA PURO GRADO 5.0 cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Estado: Fase Gaseosa

COMPOSICIÓN QUIMICAS

CONCENTRACIÓN	PARAMETROS	ESPECIFICACIÓN
PUREZA	He % V/V	≥ 99.999
Impureza	ppm O ₂	≤ 2.0
	ppm N ₂	≤ 3.0
Humedad	ppm H ₂ O	≤ 3.0

ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m ³ (15°C, 1atm)	Peso kg	bar	psig
150/49	540	3AA 2265	7,0	8,1	150	2175
150/40	580	3AA 2265	6,0	8,1	150	2175



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



Oficina: Av. J. Tanca Marengo
Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920
Guayaquil – Ecuador
Planta: Km. 10
Vía Durán – Tambo,
Durán – Ecuador
www.swissgas.com.ec