

 INDUSTRIAS CRIOGENICAS DEL PERU GRUPO swissgas	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CÓDIGO:FO-CGE-01-PR-01
		PÁGINA: 1 de 1
		VERSIÓN: 02

OXÍGENO INDUSTRIAL COMPRIMIDO

Swissgas del Ecuador S.A., provee OXÍGENO INDUSTRIAL COMPRIMIDO, cumple con los siguientes parámetros de calidad establecidos según la Norma NTE INEN 2343:2004.

TIPO 2

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO		ESPECIFICACIÓN
Pureza	O ₂	≥ 99.5%
Impureza	H ₂ O	≤ 50 ppm

ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m ³ (15°C, 1atm)	Peso kg	bar	psig
200/50	540	3AA 2900	10,0	13,5	200,0	2900
150/40	540	3AA 2265	6,0	8,1	150	2175
150/40	540	3AA 2265	7,0	8,1	150	2175
150/40	540	3AA 2265	4,0	8,1	150	2175
200/5	540	SP 12440	1,0	1,35	206	3000



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004

COTECNA
COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



Oficina: Av. J. Tanca Marengo
Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920
Guayaquil – Ecuador
Planta: Km. 10
Vía Durán – Tambo,
Durán – Ecuador
www.swissgas.com.ec