

SWISSMIX 12

Swissgas del Ecuador S.A., provee SWISSMIX 12, cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
OXIGENO	2% O ₂ ± 0.2%
ARGON	97.8 A 98.2
PUREZA	MEZCLA 100 %

ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m ³ (15°C, 1atm)	Peso Kg	bar	psig
200/50	580	3AA 2900	10,0	16,9	200,0	2900
150/40	580	3AA 2265	6,0	10,1	150	2175

Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



**iMucho
mejor!**
si es hecho en
ECUADOR

Oficina: Av. J. Tanca Marengo

Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920

Guayaquil – Ecuador

Planta: Km. 10

Vía Durán – Tambo,

Durán – Ecuador

www.swissgas.com.ec