

 INDUSTRIAS CRIOGÉNICAS DEL PERÚ GRUPO swissgas	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CÓDIGO:FO-CGE-01-PR-01
		PÁGINA: 1 de 1
		VERSIÓN: 02

SWISSMIX 2

Swissgas del Ecuador S.A., provee SWISSMIX 2, cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
DIOXIDO DE CARBONO	2% O ₂ ± 0.2%
ARGON	97.8 A 98.2
PUREZA	MEZCLA 100 %

ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m ³ (15°C, 1atm)	Peso Kg	bar	psig
200/50	580	3AA 2900	10,0	16,9	200,0	2900
150/40	580	3AA 2265	6,0	10,1	150	2175



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de **Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria**

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



Oficina: Av. J. Tanca Marengo
Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920
Guayaquil – Ecuador
Planta: Km. 10
Vía Durán – Tambo,
Durán – Ecuador
www.swissgas.com.ec