

 INDUSTRIAS CRIOGÉNICAS DEL PERÚ GRUPO swissgas	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	CÓDIGO:FO-CGE-01-PR-01
		PÁGINA: 1 de 1
		VERSIÓN: 02

SWISS 25

Swissgas del Ecuador S.A., provee SWISS 25, cuya composición química comprende a los siguientes parámetros de calidad:

Fase: Gaseosa

PROPIEDADES QUIMICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
DIOXIDO DE CARBONO	25% CO ₂ ± 2.5%
ARGON	72.5 a 77.5 % Ar.
PUREZA	MEZCLA 100%

ENVASES USUALES

CILINDROS Tamaño	VALV. CGA	Especificación DOT	Contenido		Presión de llenado a 15 °C	
			Volumen m ³ (15°C, 1atm)	Peso Kg	bar	psig
200/50	580	3AA 2900	10,0	16,9	200,0	2900
150/40	580	3AA 2265	6,0	10,1	150	2175



Laboratorio de Gases Especiales & Industriales

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.



Agencia Nacional
de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria

BPM
Buenas Prácticas
de Manufactura

RO 296:2004



COMPANIA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CERTIFICADA



**iMucho
mejor!**
si es hecho en
ECUADOR

Oficina: Av. J. Tanca Marengo

Km 1.8 Edificio Conauto,
3er Piso Tel. 593 4268 1920

Guayaquil – Ecuador

Planta: Km. 10

Vía Durán – Tambo,

Durán – Ecuador

www.swissgas.com.ec